# Fiches techniques et d'utilisation
# Pare-flammes 210x280x6mm jusqu'à 1200°C

Code article / Article No.:

34033

Langues / Languages:

fr

Une question, un renseignement ?

Notre **Centre de Relation Clients** est à votre écoute au

N°Azur 0 810 237 637

PRIX APPEL LOCAL

Du lundi au vendredi de 7h15 à 17h.

Berner France
Z.I. Les Manteaux
89331 Saint-Julien-Du-Sault Cedex
Tél. : 0 810 237 637
Fax : +33 3 86 99 44 03

# FICHE TECHNIQUE

## PARE-FLAMMES

**NOM COMMERCIAL** : **Pare-flammes 210x280x6mm jusqu'à 1200°C**

**CODE ARTICLE** : 34033

### APPLICATIONS :

Ecran thermique Multi complex permettant des opérations de soudure par flamme dans des endroits devant être protégés de la chaleur diffusée.

### MODE D'EMPLOI :

Placer l'écran thermique entre la partie à souder et la partie à protéger puis effectuer la soudure.
Afin d'éviter une usure prématurée il est fortement déconseillé de mettre la flamme du chalumeau directement en contact sur le pare flammes.

### DESCRIPTION :

Sandwich de feutre de silice compris entre 2 plis de tissu de silice.
Fermeture par couture sur bords rabattus à l'intérieur

### CARACTERISTIQUES PHYSIQUES :

| | |
|---|---|
| Type | : Ecran thermique multi-complex |
| Dimensions | : 210 x 280 mm |

### COMPOSITION:

**Feutre de silice**

| | |
|---|---|
| Epaisseur | : 6 mm |
| Poids | : 700 gr / m² |
| T° maxi | : 1200° C |

**Tissu de silice enduit double face de vermiculite**

| | |
|---|---|
| Epaisseur | : 1,2 mm |
| Poids | : 1100 gr / m² |
| T° maxi | : 1100° C |

**Fils de couture**
Inox enduit coton et verre enduit PTFE

**Nota** : La présente notice constitue une information générale ; il est indispensable que chaque utilisateur vérifie préalablement l'adaptation du produit aux matériaux et aux méthodes de travail utilisées. Nos produits sont de qualités supérieures et constantes, mais ne pourraient être mis en cause du fait de leur utilisation ou de leur comportement, qui sont du domaine de la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Nos services techniques sont à la disposition de chaque utilisateur pour tous renseignements.